■ 仕様表

機種名			TDP-P8(J)
パネル	方 式		DLP®方式
パネル	画素数		786,432（1,024×768）
パネル	形 状	サイズ	0.7XGA DLP®チップ
パネル	形 状	アスペクト比	4：3
レンズ	光学ズーム/フォーカス（方式）		手動
レンズ	明るさ		F2.7〜2.88
レンズ	焦点距離		f=28.43〜32.73mm
レンズ	ズーム		1.15倍
光 源 高圧水銀ランプ			156W
明るさ			1,500 lm
コントラスト比（全白/全黒）			2,100：1
解像度			1,024×768ドット（XGA）
色再現性			フルカラー（1,677万色）
投写画面サイズ			31.7〜300 形
投写距離			1.5〜12.19 m
対応走査周波数 ※1	水 平		31.35〜79.98 kHz
対応走査周波数 ※1	垂 直		56〜85 Hz
接続端子	入力端子	コンピュータ	ミニDサブ15ピン（RGB/色差共用）
接続端子	入力端子	Sビデオ	ミニDIN4ピン
接続端子	入力端子	ビデオ	RCAピン
接続端子	入力端子	コントロール	USB（マウスコントロール用）
入力信号方式		ビデオ信号	NTSC/PAL/SECAM
入力信号方式		色差信号	480i、480p、576i、576p、720p、1080i
入力信号方式		RGB信号	VGA、SVGA、XGA、SXGA（圧縮）
使用環境条件			温度：5℃〜35℃
外形寸法（W×H×D）/（突起部含む）			200×75.3×154.2mm
質 量			1.0 kg
消費電力			195 W
電 源			AC100V、50/60Hz
使用ランプ形名			TLPLP8

●明るさは出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。※1対応走査周波数：この範囲の対応信号にプリセットしてあります。プリセット済みの信号仕様と異なるものは、周波数がこの範囲になっても画面に表示で

付属品

・保証書・取扱説明書（日本国内用簡易版） ・CD-ROM版取扱説明書 ・電源コード（日本国内専用） ・RGBケーブル（3m）
・USBケーブル（3m） ・レーザーポインタ付きマウスリモコン ・リモコン用乾電池（単四形×2本） ・キャリングバッグ

■ 接続端子

①②③④
USB S-VIDEO VIDEO COMPUTER IN

① USB端子
（マウスコントロール用）
② Sビデオ入力端子
③ ビデオ入力端子
④ コンピュータ入力端子

■ 外形寸法

154.2
75.3
37 163
200
単位：mm

■ 画面サイズおよび投写距離

H:スクリーン（投写画面）下端から
レンズ中心までの高さ

投写距離
H
レンズのセンター

スクリーンサイズ	横×縦 (cm) 4:3	最短投写距離（ズーム最大）(m)	最長投写距離（ズーム最小）(m)	H (cm)
31.7形	61×46	−	1.50	7.3
40形	81×61	1.62	1.89	9.1
60形	122×91	2.44	2.84	13.7
80形	163×122	3.25	3.79	18.3
100形	203×152	4.06	4.73	22.9
150形	305×229	6.10	7.10	34.3
200形	406×305	8.13	9.47	45.7
250形	508×381	10.16	11.84	57.2
300形	610×457	12.19	−	68.6

※各数値はおおよその数値です。

■ オプション（表示の価格は希望小売価格です）

交換用ランプ
TLPLP8
¥42,000［税込］

RGBケーブル
10m CBL1810T
¥15,750［税込］
5m CBL1805T
¥11,550［税込］

広視野角スクリーン

100形 TLPSR100
¥96,600［税込］
80形 TLPSR81
¥65,100［税込］

50形 TLPSR51
¥31,500［税込］
40形 TLPSR40
¥26,250［税込］

●製品の意匠、仕様は予告なく変更する場合があります。●形名(J)は日本国内識別記号です。本体には識別記号は記載されておりません。●このプロジェクターに付属する電源コードは日本国内専用であり、他の国や地域では使用することはできません。●商品の色は印刷の都合で、若干異なる場合がありますので、ご了承ください。●データプロジェクターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。●本カタログに記載の会社名、商品名等は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、当社におたずねください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際に、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●熱源の近くや、水、湿気、湯気、ホコリ等の多い場所に設置したり、機器の放熱孔をふさいだりしないでください。
●投写中にレンズをのぞかないでください。目を痛めます。特にお子様に対してはご注意ください。

ランプに関するお知らせ

プロジェクターの光源には、点灯時に内部気圧が高くなる水銀ランプが使われています。
このランプには以下の特性がありますので、内容をよく理解して、取扱には十分注意してください。

●衝撃や劣化などによって、ランプが破裂して大きな音がしたり、寿命が尽きて点灯しなくなることがあります。●破裂や寿命に至るまでの時間には、ランプによって大きな差があり、使い始めてまもなく破裂することもあります。（ランプ保証期間内に破裂した場合は、無料交換いたします。お買い上げの販売店にご連絡ください。）●交換期を過ぎて使用すると、破裂しやすくなります。●ランプが破裂すると、ガラスの破片が本機の内部に飛び散ったり、通気孔などから外に出たりすることがあります。●ランプが破裂すると、ランプの内部に封入された微量の水銀ガスがガラスの粉塵とともに本機の排気孔などから放出されることがあります。

使用上の留意点

本プロジェクターは、24時間動作などの長期連続運転で使用されることは意図していません。このような条件や、箱などに取り付けた状態で故障した場合は、保証期間であっても有料修理とさせていただきます。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、
使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

東芝プロジェクターに関するお問い合わせ窓口 **東芝プロジェクターサポートセンター 050-5514-1437**（通話料は有料です。）
●受付時間（月〜金）午前9:00〜午後6:00（正午〜午後1時、祝祭日、年末年始等を除く） ＊サポートは日本国内のお客様に限らせていただきます。＊発信者様側の自営交換機（PBX）の設定によってはご利用いただけない場合があります。詳しくはPBX設置業者やPBX装置の取扱元にご確認ください。＊上記電話番号に接続できないお客様は、0570-05-7006（ナビダイヤル）におかけください。

株式会社 **東芝** デジタルメディアネットワーク社
映像システム事業部/プロジェクション・ディスプレイ部
〒105-8001東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

インターネットで情報を・・・
ホームページに最新の商品情報やサポート情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。
http://www.toshiba.co.jp/vis/
上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合には、お手数ですが東芝総合ホームページ（http://www.toshiba.co.jp/）をご参照ください。

このカタログの記載内容は平成18年7月現在のものです。

資料番号：2006-07-15K（WP）

TOSHIBA

データプロジェクター

スタイルは進化する。

Data Projector
TDP-P8(J)

PICTURE BY DLP TEXAS INSTRUMENTS

いつでもどこでも
プレゼンテーション。

軽量・コンパクトなボディは、訪問先での急なプレゼンテーションにも的確に対応します。
わずかなスペースでも設置・投写が簡単に行える機動性の高さは、
まさにポータブルスタイルと呼ぶに相応しいパフォーマンスです。

原寸大 商品の大きさは印刷のため、誤差が生じる場合があります。

TDP-P8(J)

希望小売価格 312,900円[税込]

1500lm	XGA	2100:1	1.0kg

美しさと便利さを追求した、基本性能

輝度1,500lm/コントラスト比2,100:1を実現

テキサス・インスツルメンツの色の再現性に優れたDLP®テクノロジーを採用することで、コンパクトながら2,100:1のコントラスト比を実現。きめ細かい階調の再現性を確保しています。

DLP®チップ
（デジタル・マイクロミラー・デバイス）

映像をスマートに投写する快適な機能

映像信号をワンボタンで最適化する「オートセット」機能、上下方向の台形歪みを自動で補正する「オートキーストン」機能など、映像を素早く的確に投写するための機能を盛り込みました。また、前面排気を採用し設置場所の自由度を高めています。

補正画面

*掲載の写真は効果をわかりやすく表現したもので、実際の映像とは異なります。

レーザーポインタ付きマウスリモコンを付属

プレゼンテーションに便利なレーザーポインタ付きマウスリモコンを同梱。さらに付属のUSBケーブルをパソコンのUSBポートと接続すれば、プロジェクターとパソコンをひとつのリモコンで操作できます。

レーザーポインタ付き
マウスリモコン